



Univerzální kompaktní traktor KIOTI

ŘADA CX (25 PS)

Pro náročné úkoly potřebujete jen jeden výkonný traktor.

- Mechanická nebo HST převodovka
- HST dva samostatné pedály
- HST linked pedal – propojené otáčky motoru s plynovým pedálem
- Tovární 4sloupková kabina s klimatizací
- Joystick s plovoucí polohou
- HST s tempomatem
- Zadní vyhřívané okno
- Vysoká světlá výška
- Osvětlená palubní deska
- Přední a zadní pracovní světla
- Přední a zadní stěrač
- Vysoce kvalitní komfortní sedadlo
- Pohon 4x4





MODEL		CX2510 Manual bez kabiny	CX2510H HST bez kabiny	CX2510CH HST kabina
Motor		Daedong		
Výkon motoru	HP	24,5		
Jmenovité otáčky	ot/min	2600		
Typ		3válec vodou chlazený		
Obsah motoru	cm ³	1647		
Palivová nádrž	l	25		
Vývodový hřídel	typ	převodovka	nezávislý	nezávislý
	ot/min	zadní 540, mezinápr. 2000 / čelní 2000		
Převodovka		manuální	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		6/2	2 rozsahy (linked)	2 rozsahy (linked)
Uzávěrka diferenciálu			vzadu standard	
Rychlost vpřed	km/h	1,22–19,07	0–21,74	0–21,74
Rychlost vzad	km/h	1,51–7,40	0–15,22	0–15,22
HYDRAULIKA				
Kontrolní systém zdvihu			kontrola pozice	
Pracovní čerpadlo	l/min		26	
Čerpadlo řízení	l/min		16,9	
Celkový průtok hydrauliky	l/min		42,9	
Počet hydr. okruhů			1 (2 rychlospojky)	
TBZ			kategorie 1	
Typ koncovek ramen			oka	
Maximální zdvihová síla	kg		739	
Zdvhová síla ramen 61 cm od ok	kg		546	
VELIKOST PNEU				
Šípové pneumatiky přední			6-12	
Šípové pneumatiky zadní			9,5-18/8	
Travní pneumatiky přední			23×8,5-12	
Travní pneumatiky zadní			33×12,5-16,5	
Průmyslové pneumatiky přední			8,5-12	
Průmyslové pneumatiky zadní			12-16,5	
ROZMĚRY				
Celková délka	mm		2790	
Celková šířka	mm	1140 (úzká agrokola), 1185 (agrokola), 1278 (travní a průmyslová)		
Rozvor	mm		1520	
Světla výška	mm		340 (agrokola)	
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg		1047/1272	
Výška s ochr. rámem/kabinou	mm		2335/2200	
Poloměr otáčení	mm		2350	

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

ZAŽIJTE SÍLU

ŘADY CX

Osvětlený přístrojový panel

Přístrojový panel se rozsvítí při startu motoru. Zajišťuje perfektní viditelnost ve dne i v noci. Zobrazuje otáčky motoru, hladinu paliva a teplotu motoru. Varovné kontrolky upozorní na nízkou hladinu paliva nebo vysokou teplotu motoru.

Posilovač řízení

S hydraulickým posilovačem řízení pocítíte plynulé a citlivé řízení s minimální námahou obsluhy bez ohledu na prováděnou práci.

Tovární kabina

Verze traktoru s tovární kabinou zaručuje maximální komfort. Standardně má klimatizaci, topení, vyhřívané zadní okno, přední i zadní stěrač a pracovní světla na kabině.

HST propojená funkce pedálu

HST propojená funkce pedálu Propojení otáček motoru s polohou pedálu, čím víc stlačíte pedál, tím víc jde do otáček motor. Zajišťuje komfort a pohodlí při práci a snižuje spotřebu..

Dvojité HST pedály a tempomat

Modely HST disponují odolnými osvědčenými převodovkami HST, které dodávají plynulý a efektivní výkon.

Dva samostatné pedály umožňují změnu rychlosti bez použití spojky či řazení. S Kioti systémem HST zůstanou Vaše ruce volné pro práci s příslušenstvím.

Ovládání Joystickem

Jednoduché ovládání čelního nakladače s použitím joysticku. Joystick Vám umožňuje ovládat jednoduše všechny jeho funkce. Páka joysticku se po uvolnění vrátí automaticky do neutrální polohy a čelní nakladač se zastaví v poloze, při které byl joystick uvolněn. Plovoucí poloha umožňuje lžící nakladače volné kopírování povrchu.

Sedačka a loketní opěrky

Komfort a pohodlí při práci zajišťuje přizpůsobivá sedačka s loketními opěrkami





Silný ekologicky šetrný motor

Silný ekologicky šetrný motor poskytuje tichý, hladký chod a vysoký výkon.

Nový kompaktní design

Kompaktní, ale výkonný traktor, zlepšuje viditelnost a přístupnost pro obsluhu traktoru. Vertikálně sklopná kapota umožňuje snadný přístup pro kontrolu vzduchového filtru, provozních kapalin, pojistek a elektrických součástí.

HST Tempomat (jen u verzí HST)

HST tempomat umožňuje traktoru udržet stálou rychlost a otáčky motoru stanovené řidičem.



Dva rychlostní rozsahy

HST modely disponují rychlým a pomalým rozsahem pro maximalizaci výkonu a efektivnosti.

Zvýšený výkon hydraulického čerpadla

Zvýšený výkon hydraulického čerpadla umožňuje rychlejší práci s příslušenstvím.

Čerpadlo o výkonu 42,9 l/min, které je nejlepší ve své třídě zajišťuje vysokou pracovní efektivitu.

Sklopný ochranný rám

Standardní sklopný ochranný rám umožňuje rychlou a jednoduchou manipulaci a jízdu pod nízkými překážkami.

Pohon všech čtyř kol

Pohon přední nápravy se zapíná mechanicky pákou.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Komfortní tovární odhlučněná kabina s klimatizací
- Vyhřívané zadní okno
- Ochranný rám s bezpečnostními pásy
- Hydraulický posilovač řízení
- Ovládání joystickem
- Nastavitelné sedadlo
- Dvourozsahový hydrostat (HST)
- Tempomat (u verzí HST)
- Dva samostatné pedály HST
- HST linked pedál – propojené otáčky motoru s pedály HST
- Zadní vývodová hřídel
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- Jeden pár rychlospojek
- Alternátor 50 A
- Čelní reflektory
- Zpětné zrcátko
- Háček pro tažení
- Sedmikolíkovaná zástrčka
- Ruční brzda
- Bateriový spínač zapalování
- Přední náprava s kuželovým soukolím
- Klakson
- Stavitelná ramena tříbodového závěsu
- Nastavitelné pravé rameno
- Ovládání rychlosti tříbodového závěsu
- Výkyvná tažná lišta

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Čelní závaží
- Zadní reflektor
- Druhá sada dvojčinného ventilu
- Mezinápravová vývodová hřídel
- Zadní přídavné závaží do kol
- Laminátová stříška
- Čelní hydraulická ramena a čelní vývodová hřídel
- Výškově stavitelný etážový závěs
- a další dle přání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čelní nakladač
- Rotavátor
- Podkopy
- Mulčovač
- Sekačka
- Přikopové rameno
- Radlice
- Rozmetadlo
- a další dle přání