



6 cm (2,4")



60 - 90



**IT** Bracci decespugliatori per trattori con medie potenze 60-90 HP. Sono costruiti in 3 modelli con sbraccio da 4,5 a 5,3 m. Adatti ad uso professionale e grandi aziende grazie all'adozione del gruppo pompe e motore GR.3 e radiatore per l'olio. A richiesta è disponibile la versione con rotazione di 90° del primo braccio per il rientro in sagoma (**Mod. BRC-S**).

**UK** Hedge bush cutters for tractors with medium power 60-90 HP. They are manufactured in 3 models reaching from 4.5 to 5.3 m (15' to 17'). Suitable for professional use and big businesses thanks to the adoption of pumps and motor GR.3 and oil cooler.

**FR** Bras taille-haies pour les tracteurs avec moyenne puissance 60-90HP. Ils sont disponibles en 3 modèles avec portée de 4,5 à 5,3 m. Conseillés pour une utilisation professionnelle et des grandes entreprises grâce à l'adoption des pompes, du moteur GR.3 et refroidisseur d'huile.

**DE** Böschungsmäher für Traktoren mit einer Leistung um die 60-90 PS. Drei Modelle stehen zur Verfügung mit Reichweiten von 4,5 bis 5,3 m. Ideal für Großbetriebe oder Lohnarbeit, dank auch der Verwendung der GR. 3 Pumpen-Gruppe und Motoren und serienmäßig montiertem Öl-Kühler.

**CZ** Přikopové rameno pro traktory o výkonu 60 - 90 HP. V nabídce jsou 3 modely s dosahem 4,5 m, 4,85 a 5,3 m. Určeno pro velké podniky, služby, komunální služby, zemědělské podniky atd... V základní výbavě chladič oleje. Hydraulická nárazová spojka



Snodo idraulico di sicurezza  
Hydraulic Safety brake away  
Articulation hydraulique de sécurité  
Hydraulisches Sicherheitsgelenk  
Hydraulická nárazová pojistka




Radiatore  
Oilcooler  
Radiateur  
Ölkühler  
Chladič oleje



Pompe GR.3  
Pumps GR.3  
Pompes GR.3  
Pumpe GR.3  
Čerpadlo GR.3



Comando standard o joystick  
Standard controls or joystick  
Commande standard ou joystick  
Standardschaltung oder Joystick  
Rozvaděč standard nebo Joystick ( přísl.)



| MOD        | A<br>cm<br>(inch) | B<br>cm<br>(inch) | C<br>cm<br>(inch) | D<br>cm<br>(inch) | E<br>cm<br>(inch) | F<br>cm<br>(inch) | G<br>cm<br>(inch) | oil<br>l (gal) | Kg (lbs)      | Kg (lbs)       |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| BRC<br>450 | 450<br>(177")     | 380<br>(150")     | 350<br>(138")     | 390<br>(154")     | 240<br>(94")      | 240<br>(94")      | 100<br>(39")      | 190<br>(50)    | 820<br>(1804) | 2500<br>(5500) |
| BRC<br>485 | 485<br>(191")     | 415<br>(163")     | 385<br>(152")     | 425<br>(167")     | 250<br>(98")      | 245<br>(96")      | 100<br>(39")      | 200<br>(53)    | 850<br>(1870) | 2800<br>(6160) |
| BRC<br>530 | 530<br>(209")     | 460<br>(181")     | 430<br>(169")     | 470<br>(185")     | 265<br>(104")     | 260<br>(102")     | 100<br>(39")      | 200<br>(53)    | 870<br>(1914) | 3200<br>(7040) |