



2 cm (0,8")



20 - 50



Bracci decespugliatori per trattori con piccole potenze 20-50 HP ideali per hobbisti e piccole aziende. Sono costruiti in 4 modelli con sbraaccio da 1,6 a 3,5m, già predisposti con attacchi doppi per trattori con sollevatori anteriori o trattori reversibili.

Hedge bush cutters for tractors with low power (20-50 HP) ideal for hobbyists and small businesses. They are manufactured in 4 models reaching from 1.6 to 3,5 m (5,25' to 11,5') already fitted with double hitches for tractors with front linkage or reversible tractors.

Bras taille- haies pour les tracteurs avec petites puissances 20-50HP idéales pour les amateurs et les petites entreprises. Ils sont disponibles en 4 modèles avec portée de 1,6 à 3,5 m, déjà équipé d'attaches doubles pour les tracteurs avec élévateurs antérieurs ou tracteurs réversibles.

Böschungsmäher für Traktoren mit einer Leistung um die 20-50 PS ideal für den Eigengebrauch. Vier Modelle stehen zur Verfügung mit Reichweiten von 1,6 bis 3,5 m, geeignet um front- oder heckseitig angebaut zu werden.

CZ Přikopové rameno pro traktory o výkonu 20 - 50 HP. K dispozici jsou 4 modely s dosahem 1,6 - 3,5 m. Možnost zadní i přední agregace



Snodo meccanico di sicurezza
Safety machanic support
Support de sécurité mécanique
Mechanisches Sicherheitsgelenk

Mechanická pojistka



Comando standard
Standard controls
Commande standard
Standardschaltung

Rozvaděč standard




Joystick proporzionale (optional)
Proportional joystick (optional)
Joystick proportionel (optionnel)
Proportionaler Joystick (optional)

Joystick proporciónální ovl. (přísl.)



Trasmissione a cinghie (optional)
Belt power drive (optional)
Transmission par courroie (optionnel)
Riemenantrieb (optional)

Řemenový pohon (příslušenství)



MOD	A cm (inch)	B cm (inch)	C cm (inch)	D cm (inch)	E cm (inch)	F cm (inch)	G cm (inch)	oil l (gal)	Kg (lbs)	Kg (lbs)
BRF 160	170 (67")	190 (75")	110 (43")	230 (91")	110 (43")	135 (53")	50 (20")	30 (8)	230 (506)	600 (1320)
BRF 250	250 (98")	240 (94")	200 (79")	280 (110")	160 (63")	170 (67")	60 (24")	48 (13)	260 (572)	700 (1540)
BRF 300	300 (118")	290 (114")	250 (98")	300 (118")	180 (71")	190 (75")	80 (31")	55 (15)	300 (660)	800 (1760)
BRF 350	350 (138")	340 (134")	300 (118")	350 (138")	200 (79")	210 (83")	80 (31")	55 (15)	350 (770)	900 (1980)