



Čelní nakladače

MODEL	KL115	KL2510	KL4010	KL5510	KL601	KL7320	KL1103
PRO TRAKTOR	CS2220 CS2520	CX2510	CK2630 CK4030 CK5030	DK5020 DK6020	RX6630	RX7330	PX1053 PX1153
A Maximální výška zdvihu	mm 1793	2230	2500	2735	2901	3401	3670
B Výška lopaty ve vodorovné poloze	mm 1632	2141	2234	2446	2609	3124	3307
C Výška se sklopenou lopatou	mm 1336	1706	1839	2001	2169	2598	1703
D Dosah v maximální výšce (45°)	mm 323	800	321	576	564	518	522
E Maximální vyklápěcí úhel	° 73,8	53	56	46	71	47	60
F Dosah s lopatou na zemi	mm 1369	1498	1660	1806	1867	2042	2413
G Maximální úhel zaklopení	° 35	33	42	41	44	54	49,5
H Hloubkový dosah pod úroveň země	mm 114	99	124	218	160	165	271
J Celková výška v přepravní poloze	mm 1065	1016	1345	1371	1694	1760	2048
L Vnitřní hloubka lopaty	mm 374	498	470	470	549	592	720
M Výška lopaty	mm 452	411	560	560	579	582	641
N Hloubka lopaty (včetně připojení)	mm 485	632	660	660	739	838	907
S Nosnost v plné výšce	kg 527	481	764	1207	1137	1535	1941
T Maximální zdvihová síla	kg 875	835	1469	1769	1776	2431	2775
Objem lopaty (vrchovatá/vypočtená)	m ³ 0,17/0,12	0,19/0,12	0,29/0,21	0,37/0,25 0,43/0,30	0,49/0,32	0,60/0,38	0,74/0,48
Šířka lopaty	mm 1220	1270	1676	1670/1830	2032	2083	2210
Celková hmotnost s lopatou	kg 235	530	498	651	621	860	1020
Hmotnost lopaty	kg 45	98	112	125	150	194	203

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

Mezinápravová sekačka

MODEL	SM2410
Výhoz	boční
Šířka záběru	mm 1524
Výška sečení	mm 25-102
Světla výška v přepravní poloze	mm 152,4
Počet nožů	ks 3
Otáček za minutu	rpm 2841
Rychlost nožů	m/s 20,2
Délka nožů	mm 523
Tloušťka žacího ústrojí	mm 3,2
Šířka žacího ústrojí	mm 1823
Délka žacího ústrojí	mm 1168
Výška žacího ústrojí	mm 296
Pohon	kardan, klínový řemen

