

Naviják KRPAN 7,5EH PROFI



Elektrohydraulicky ovládaný lesnický třibodový lanový naviják KRPAN 7,5EH PROFI s pásovou brzdou určený pro každodenní těžkou práci v lese nebo na farmě. Ovládá se pomocí vlastního hydraulického okruhu. Naviják je mimo jiné vybaven **hydraulicky sklápěnou rampovací deskou** pro vyšší průchodnost v náročném terénu, **hydraulickou kladkou** pro odvíjení lana z bubnu navijáku, **dálkovým ovládním TERRA**, snímatelným tažným závěsem s tažnou silou 150 kg pro přívěsy do 750 kg, spodní kladkou, **držákem motorové pily** a sklopnou ochrannou mříží. Při výrobě je kladen velký důraz na bezpečnost obsluhy, robustnost a spolehlivost s dlouhou životností. Výroba probíhá na nejmodernějších CNC obráběcích strojích, při použití vysoce kvalitních materiálů. **Naviják se dodává včetně válcovaného ocelového lana 12 mm/ 100 m s koncovkou.**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Ovládnání navijáku | elektrohydraulické |
| Tažná síla (na prázdném bubnu) | 7,5 t (75 kN) |
| Brzdná síla | 94 kN |
| Doporučený výkon traktoru | 51-73 kW / 70-100 HP |
| Průměr lana | 12 mm |
| Standardní délka lana | 100 m |
| Max. délka ocelového lana | 100 m (12 mm) |
| Odvíjení lana | ano |
| Nast. rychlosti odvíjení lana | ano |
| Střední rychlost lana | 0,6 m/s |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Kategorie připojení | II.III. |
| Šířka | 1.820 mm |
| Hloubka | 660 mm |
| Výška | 1.880 mm |
| Výška s ochrannou mříž | 2.350 mm |
| Dálkové ovládání | ano |
| Spodní kladka | ano |
| Tažný závěs | ano |
| Hmotnost bez lana | 786 kg |
| Sklopná rampovací deska | ano |