

## Štípací poloautomat Lumag SSA 400 Z



### Technické parametry:

### SSA-400Z

Pohon:	náhonová hřídel PTO
Pohon pilového řetězu:	hydraulický
Doporučený výkon traktoru:	min 20 PS
Otáčky hřídele:	max. 540 ot./min
Hydraulický motor pily:	max. 7200 ot./min
Hydraulický motor dopravníku:	max. 284 ot./min
Řetěz:	325.058"/1,5mm
Délka pilového listu:	45 cm
Min. řezná délka:	200 mm
Max. řezná délka:	550 mm

Min. průměr dřeva:	100 mm
Max. průměr dřeva:	350 mm
Štípací tlak:	10 t
Rozměry pásového dopravníku (DxŠxV):	3200 x 150 x 2800 mm
Rychlost pásového dopravníku:	0,8 m/s
Přepravní rozměry (DxŠxV):	2000 x 870 x 1540 mm
Hmotnost (netto/brutto):	420 kg

## **Výbava - vlastnosti:**

- Přenos síly z traktoru pomocí náhonové hřídele PTO.
- Horizontální štípací automat.
- Jednoduché a snadné použití.
- Zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu.
- Rychlé a efektivní.
- Zpracuje 5 - 8 m<sup>3</sup> dřeva/hod.
- Lze zpracovávat kulatinu o průměru až 380 mm.
- Automatický transport dřeva pomocí pásového přepravníku.
- Bezpečné a jednoduché ovládání dvěma rukama.