

ADA HX

NOVÉ SÍLY V TÝMU KIOTI: MODEL KIOTI 1201 PC



NOVINKA
od r. 2024

Moderní, výkonná a zcela přepracovaná sada HX navazuje na úspěšnou sadu PX. Sada HX kombinuje moderní, robustní design, vysoký výkon a solidní funkčnost a spolehlivost a je skutečným dílem.

- **3,8L CRDI-DIESEL MOTOR**

Výkonný čtyřválcový motor Daedong CRDI zaujme vysokým výkonem a nízkou spotřebou a funkcí boost pro přepravu a práci s vývodovým hřídelem.

- **PRUŽNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ**

Otočný a teleskopický sloupek řízení usnadňuje nastupování a vystupování a dává pracovní pozici ergonomičtější.

- **ZADNÍ HYDRAULIKA**

Vzadu lze instalovat tři řídicí jednotky DW. Výkonný zadní 3-bodový závěs KAT 2 má nosnost 4,4t. Systém Scharmüller (volitelný) umožňuje bezpečný provoz pív su.

Technická specifikace:

- Výkonný, pružný vznětový motor 3,8l CRDI
- Boost pro přepravu a práci s vývodovým hřídelem
- Páma rychlostí
- Prostorná 5sloupková kabina
- Vzduchem odpružené sedadlo s ovládací loketní opěrkou

Agrokom-tech BRYSS s.r.o. , Rezkova 1271, 377 01 Jindřich v Hradec

info@at-bryss.cz , www.at-bryss.cz

- Topení s ventilací
- Klimatizace
- Otočný a teleskopický sloupek řízení
- Pohodlné sedadlo spolujezdce
- Prevodovka Powershuttle v .plazivých rychlostí
- Stupňové řízení pod zatížením
- 3 rychlosti PTO, Automatické řízení PTO
- Přední nápravy s diferenciálem LSD

Technická data

- Motor, výkon 86,0 KW = 116,8 HP (výkon motoru podle ECE120)
- S boostem zvýšený výkon 93,5 KW = 127,1 HP (výkon motoru podle ECE120)
- 4 válce, zdvihový objem 3 833 l, turbodmychadlo, CRDI
- 32x32 V/R prevodovka POWER SHUTTLE
- Maximální rychlost 39,50 km/h
- Minimální vnější šířka 2 126 mm (pneumatiky Agro)
- Zvedací síla 3 665 kg (v bodě připojení, po celé dráze zdvihu)
- Pohotovostní hmotnost 4 428 kg

Průslužství:

- **LESNÍ NÁSTAVBA:**

se schválenou lesnickou nástavbou traktoru s ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty* dle normy ISO 8083 a 8084 (FOPS, OPS) (venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích kabiny) a ochranou spodní části traktoru a přední masky.

- **elíní naklada orig.:**
 - Mechanický paralelogram,
 - tlumi rázu,
 - rychloupnutí ná adí
 - Max. nosnost 1 700 kg
 - 3 hydraulická funkce (pro drapák, p idr0ovací palec atdö)
 - Montá0



Agrokom-tech BRYSS s.r.o. , Rezkova 1271, 377 01 Jindich v Hradec

info@at-bryss.cz , www.at-bryss.cz